

Wąż do myjek ciśnieniowych *HammerWash*



Opis:

Profesjonalny, gładki wąż hydrauliczny zaprojektowany specjalnie do intensywnej pracy z urządzeniami myjącymi. Gwarantuje niezawodny i bezpieczny transport zimnej oraz gorącej wody, a także środków czyszczących przeznaczonych do myjek ciśnieniowych. Norma EN 857.

Zastosowanie:

W przemyśle spożywczym, rolnictwie, zakładach przemysłowych oraz na myjniach samochodowych. Dzięki gładkiej powłoce zewnętrznej, zapewnia bezpieczeństwo wrażliwych powierzchni.



Materiał:

Guma syntetyczna wzmocniona pojedynczym opłotem stalowym, warstwa zewnętrzna z niebieskiej gumy syntetycznej w wersji gładkiej

Medium:

Woda zimna, Woda ciepła, środki czyszczące przeznaczone do myjek ciśnieniowych

Specyfikacja:

1SC	Średnica wewnętrzna		Średnica zewnętrzna	Ciśnienie robocze		Ciśnienie rozrywające		Promień gięcia	Waga
	cale	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
EN857 1SC	1/4"	6,3	12	25	3262	100	14500	75	0,18
	5/16"	7,9	13,6	21,5	3117,5	86	12470	85	0,21
	3/8"	9,5	15,4	18	2610	72	10440	90	0,25
	1/2"	12,5	19	16	2320	64	9280	130	0,35

